



ADVOCATE™

KUNDENSTOPPER



www.glasdon.com

HÄLT WINDGESCHWINDIGKEITEN
VON BIS ZU 132KM/H STAND



ADVOCATE

KUNDENSTOPPER

Ideal für...



• Einkaufszentren



• Freizeiteinrichtungen



• Tankstellen

...und viele andere Standorte

• **Wandmodell** - ebenso als Plakaträhmen für die Befestigung an der Wand erhältlich.



● **Breite Druckfläche** - Für DIN B1 Plakate (oder 762 x 1.016mm) geeignet. Der große, doppelseitige Kundenstopper bietet die optimale Fläche für Ihre Werbung. Somit ziehen Sie viele Blicke auf Ihr Werbeobjekt. Die Werbeplakate können Sie schnell und unkompliziert umtauschen.

● **Robuste Konstruktion** - Der Kundenstopper ist aus strapazierfähigem und korrosionsbeständigem Durapol™-Material für eine besonders lange Lebensdauer hergestellt.

● **Wasserdichtes System** - Der Kundenstopper Advocate ist mit einer transparenten Schutzfolie mit umlaufendem Magnetband und schwarzem Kantendekor ausgestattet. Die Schutzfolie schützt die Werbeplakate perfekt vor Wind und Regen.

● **Stabiler Standfuß** - Der Kundenstopper ist mit einem mit Wasser oder Sand befüllbaren Standfuß ausgerüstet. Somit ist der Kundenstopper vor Ihrem Ladenlokal standsicher. (Siehe Rückseite für Hurrikan-Test)



● **Abgerundete Formgebung des Standfußes** - stark, robust und stoßfest.



● **Einzigartige Befestigungsmethode** - sichere Verbindung von Plakathalter und Standfuß durch ein besonderes Verankerungssystem. (Patent beantragt)




● **Schnelle Montage** - der Kundenstopper besteht aus zwei Teilen (Plakathalter und Standfuß), die schnell und unkompliziert auf- und abgebaut werden können.



Mit seinem auffälligen und stilvollen Erscheinungsbild zieht der Kundenstopper viele Blicke auf Ihr Werbeobjekt!



Der Kundenstopper bietet einen schnellen und unkomplizierten Austausch Ihrer Werbeplakate. Die transparente Schutzfolie wird mithilfe von Druckknöpfen im Oberteil des Plakathalters in der offenen Position gehalten damit Sie beide Hände beim Austausch Ihrer Werbeplakate frei haben.



Die Werbeplakate werden im Plakathalter an zwei Halterungen aus rostfreiem Edelstahl fixiert.



Die transparente Schutzfolie bietet den perfekten Schutz vor Regen und Wind.



Die transparente Schutzfolie wird durch ein umlaufendes Magnetband in Position gehalten.

- Der Standfuß ist mit robusten Laufrollen aus Gummi ausgestattet, um den Kundenstopper auch mit befülltem Fuß einfach und schnell versetzen zu können.



Für ein Firmenlogo oder eine persönliche Botschaft findet sich direkt unterhalb des Plakates Platz.

Für eine diebstahlsichere Befestigung des Kundenstoppers an einer Wand oder einem Pfosten z.B. mithilfe einer Kette sind zwei Stellen am Kundenstopper vorgesehen.



Reflektierende Aufkleber sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Windtunneltest von **MIRA**

Getestet im MIRA-Windtunnel. Der Advocate hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 132km/h stand (Hurrikan-Stärke) und bleibt fest und unbeschädigt an Ort und Stelle stehen.


Scannen
Sie den
QR-Code




oder schauen
Sie sich den
Test auf
Youtube an



32 km/h



96 km/h



129 km/h

Spezifikationen

Maße

Höhe: 1.525mm

Breite: 885mm

Tiefe: 775mm

Gewicht:

Plakathalter und Standfuß: 21kg

Plakathalter und mit Wasser befüllter Standfuß: 98kg

Plakathalter und mit Sand befüllter Standfuß: 98kg

Plakatrahmen für die Wandbefestigung: 11kg

Material

Plakathalter und Standfuß: Durapol*

Transparente Schutzfolie: Polykarbonat mit grauem Kantendekor

Umlaufendes Magnetband: Magnet u. Streifen aus rostfreiem Edelstahl

Dichtung: Polyacryl

Plakathalterungen: rostfreier Stahl

Druckknöpfe: Messing

Fixierungsstifte: Kunststoff

Laufrollen: Gummi

Achsen: rostfreier Stahl

Schutzkappe: Gummi

Farbe

Plakathalter und Standfuß: grau

Kantendekor: hellgrau

Erhältliche Modelle


einseitiges Modell

doppelseitiges Modell

wandbefestigtes Modell

Personalisierung

Wir können Plakate direkt mitliefern oder Sie können Ihre eigenen Plakate nutzen. Die Plakate können ganz einfach ausgetauscht werden.



*Durapol ist ein Polyäthylen, welches auch für extremste Temperaturen geeignet ist. Im Rahmen unseres Testverfahrens nach ISO 9001 wird das Material in unserem Qualitätssicherungslabor auf seine Widerstandsfähigkeit getestet. Durapol bedarf keiner erneuten Anstriche, ist korrosionsbeständig und äußerst robust.



Mehr Information auf www.glasdon.com



Glasdon Europe SARRL
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKREICH
Telefon: 0221 / 8282 9050
E-mail: buero@glasdon.com
Web: www.glasdon.com



0221 / 8282 9050



buero@glasdon.com

